



PIANOL VR



Trennmittel für Betonfertigteile und Betonwaren

Produktbeschreibung

PIANOL VR wirkt chemisch-physikalisch trennend. Der Beton wird durch das Trennmittel nicht angegriffen und verhindert bei sachgerechtem Auftrag eine Fleckenbildung auf der Sichtbetonfläche.

Anwendungsgebiete

PIANOL VR ist ein Trennmittel zur Vereinfachten Ausschalung von Betonrohren, Spannbetonschwellen, Bord- und Randsteinen sowie Schachtringen. Die Entstehende Betonfläche sind von einwandfreier Qualität, poren- und fleckenfrei. PIANOL VR ist für den Einsatz auf Holz-, Metall- und Kunststoff-Schalungen geeignet.

Anwendungshinweise

PIANOL VR gleichmäßig und so dünn wie möglich auf die saubere und trockene Schalung aufsprühen.
Neue, saugende Schalungen (Holz) vor dem ersten Betonieren mehrfach mit PIANOL VR behandeln.

Besondere Hinweise

- Vorversuche sind zwingend erforderlich!
- PIANOL VR ist nicht mit Wasser verdünnbar!
- PIANOL VR wird gebrauchsfertig angeliefert.
- Beheizte Schalungen bis maximal + 60°C!
- Überschüssiges Material kann mit mineralölfestem Schaumgummischer abgezogen werden.
- Schweißarbeiten, Arbeiten mit Funkenflug, offenes Feuer etc. sind in der Nähe der frisch eingesprühten Schalung unbedingt zu vermeiden.
- Vorschriften im Umgang mit lösemittelhaltigen Stoffen beachten, ggf. EG-Sicherheitsdatenblatt anfordern.

Eigenschaften

- Gelbe Flüssigkeit
- Dichte: 0,86 g/cm³

Verbrauch

Je nach Schalungstyp ca. 10 – 40 g/m².

Gebinde

- 30 l Kanister
- 200 l Fass
- 1.000 l Container

Lagerung

In geschlossenen Behältern.
Kühl, jedoch Frostfrei.
Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung 12 Monate haltbar.

Sicherheit

Siehe EG-Sicherheitsblatt.

Umwelt

Das Trennmittel ist *gesundheitsschädlich*. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten. Das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille wird empfohlen. Vorsichtsmaßnahmen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

RCT GmbH März 2012